

INVERTER TIG DC / Arco Pulsado

Equipo industrial para soldadura TIG de aceros al carbono e inoxidable

Incluye:

- Equipo
- Torcha WP26 con pulsador y potenciómetro
- Pinza de masa
- Manual de usuario

Accesorios opcionales:

- Circulador de agua / carro
- Control remoto inalámbrico
- Pedal inalámbrico



Modelo	X-TIG 3203DCPULSE
Voltaje de entrada (V)	3 x 380 ± 10%
Corriente máxima (A)	320
Frecuencia (Hz)	50/60
Ciclo de trabajo 60% (40°C 10 Min)	320 A
Ciclo de trabajo 100% (40°C 10 Min)	250 A
Voltaje de circuito abierto (V)	68
Rango de corriente de soldadura	5-320 A
Eficiencia eléctrica	≥85%
Peso neto (kg)	20
Dimensiones (mm)	530 x 240 x 445
Factor de potencia	0.75
Aislación	Clase H
Protección	IP 23
Modo de refrigeración	Auto Fan




Alimentación Trifásica



Torcha con potenciómetro incluido



Testeo en producción



Sistema de control MCU



A prueba de humedad, corrosión y agua



Apta para uso con generador
Diseñada para trabajar con generadores y evitar fallas debido a picos de voltaje.



Pendiente ascendente y descendente de corriente



Encendido por alta frecuencia